

機器仕様一覧

【1】 サーバ（災害対応システム用） 数量：1 式

カテゴリ	項目	仕様
形状	フォームファクタ	据え置き型（タワー型）
プロセッサ	CPU	Intel Xeon E-2300 シリーズ（6 コア以上）または同等以上
メモリ	容量	16GB DDR4 ECC 以上
ストレージ	OS ドライブ	480GB SATA SSD × 2（RAID 1）以上
	データドライブ	2TB SATA HDD × 2（RAID 1）以上
	バックアップ	内蔵 HDD または外付け HDD
ネットワーク	NIC	1000BASE-T × 2 ポート以上
OS	オペレーティングシステム	システム稼働に必要な OS（Windows、Linux 等）を含むこと
無停電電源装置	UPS	据え置き型
その他	保証	5 年間オンサイト保守（翌営業日以内対応）

【2】 ファイアウォール（インターネット／災害対応システム境界用） 数量：1 台

カテゴリ	項目	仕様
基本情報	参考機種	FortiGate 60F / WatchGuard Firebox T45 / SonicWall TZ370 または同等品
形状	フォームファクタ	据え置き型（デスクトップ型・ファンレス）
性能	ファイアウォールスループット	1 Gbps 以上
	同時セッション数	700,000 セッション以上
インタフェース	WAN ポート	1000BASE-T × 1 以上
	LAN ポート	1000BASE-T × 4 以上
機能	ファイアウォール	ステートフルインスペクション対応
	VLAN	802.1Q VLAN 対応
	ログ	通信ログの記録・参照対応
その他	保証	最低限 1 年間メーカー保証があること（5 年間を推奨）

【3】 ファイアウォール（庁内 LAN／災害対応システム境界用） 数量：1 台

カテゴリ	項目	仕様
基本情報	参考機種	FortiGate 40F / WatchGuard Firebox T25 / SonicWall TZ270 または同等品
形状	フォームファクタ	据え置き型（デスクトップ型・ファンレス）
性能	ファイアウォールスループット	500Mbps 以上
	同時セッション数	3 万セッション以上
インタフェース	WAN ポート	1000BASE-T × 1 以上
	LAN ポート	1000BASE-T × 3 以上
機能	ファイアウォール	ステートフルインスペクション対応
	VLAN	802.1Q VLAN 対応
	ログ	通信ログの記録・参照対応
その他	保証	最低限 1 年間メーカー保証があること（5 年間を推奨）

【4】 PC 機能付き大型モニタ（スタンド含む） 数量：2 台

カテゴリ	項目	仕様
基本情報	参考機種	MAXHUB MH-V7550（75 型）または MIRAI TOUCH M75CB3X（75 型、Windows 搭載）相当以上
外形・付属	付属スタンド	キャスター付きスタンド
	保証	最低限 1 年間メーカー保証があること（5 年間を推奨）

※ 備考

- 本一覧に記載のスペックは最低要件を示すものであり、同等以上の性能を有する機器を納入すること。
- サーバ・ファイアウォールの詳細モデルは受注者にて提案し、発注者の承認を得ること。
- PC 機能付き大型モニタは MAXHUB MH-V7550（75 型）または MIRAI TOUCH M75CMTS（75 型）を参考機種とし、同等以上の仕様を満たすこと。
- 全機器について、納品時に仕様適合確認書を提出すること。なお、本一覧に記載のサーバおよびファイアウォールの仕様は、オンプレミス方式を採用する場合に適用する。クラウド方式またはハイブリッド方式を提案する場合は、本仕様に代えて、提案するクラウドサービスの構成・スペック・セキュリティ水準・可用性を提案書内に明記すること。PC 機能付き大型モニタの仕様（【4】）は方式に関わらず適用する。